



## 产品目录

XP700和XP900系列组合炉

# 目录

类型	XP700系列	页码	XP900系列	页码
多头炉	台式明火炉	4	台式明火炉	25
	落地式明火炉连焗炉	4	落地式明火炉连焗炉	26
	圆形电力多头炉	5	电力多头炉	27
法式炉	法式炉	6	法式炉	28
热板炉	台式电力热板炉	7	台式燃气热板炉	29
			台式电力热板炉	29
红外线炉	红外线炉	7	红外线炉	30
电磁炉	电磁炉	8	电磁炉	30
炸炉	台式燃气炸炉(400宽)	9	落地式燃气炸炉(400宽)	31
	台式燃气炸炉(800宽)	9	落地式燃气炸炉(800宽)	32
	落地式燃气炸炉(400宽)	10	落地式电力炸炉(400宽)	33
	落地式燃气炸炉(800宽)	10	落地式电力炸炉(800宽)	33
	台式电力炸炉(400宽)	11		
	台式电力炸炉(800宽)	11		
	落地式电力炸炉(400宽)	12		
	落地式电力炸炉(800宽)	12		
扒炉	台式燃气扒炉(400宽)	13	台式燃气扒炉(400宽)	34
	台式燃气扒炉(800宽)	13	台式燃气扒炉(800宽)	34
	台式电力扒炉(400宽)	14	台式燃气扒炉(1200宽)	34
	台式电力扒炉(800宽)	14	台式电力扒炉(400宽)	35
			台式电力扒炉(800宽)	35
			台式电力扒炉(1200宽)	35
烤炉	燃气烧烤炉	15	燃气烧烤炉	36
	电力烧烤炉	16	电力烧烤炉	36
多功能炒锅	落地式燃气多功能炒锅	17	落地式燃气多功能炒锅	37
	落地式电力多功能炒锅	17	落地式电力多功能炒锅	37
可倾式炒锅	可倾式燃气炒锅	18	可倾式燃气炒锅	38
	可倾式电力炒锅	18	可倾式电力炒锅	38

# 目录

类型	XP700系列	页码	XP900系列	页码
固定式汤锅	固定式燃气汤锅	19	固定式燃气汤锅	39
	固定式电力汤锅	19	固定式电力汤锅	40
薯条保温炉	薯条保温炉	20	薯条保温炉	40
意粉炉	落地式燃气意粉炉	20	落地式燃气意粉炉	41
	落地式电力意粉炉	20	落地式电力意粉炉	41
暖汤池	台式电力暖汤池	21	台式燃气暖汤池	42
			台式电力暖汤池	42
台面	台面	22	台面	43
	台面带抽屉	22	台面带抽屉	43
	台面带电子水龙头	22	台面带电子水龙头	43
	星盆	22	星盆	43
底座	冰箱底座	23	冰箱底座	44
	柜式底座	24	柜式底座	44
类型	更多XP系列		页码	
面火炉	台式电力面火炉		45	
	台式燃气面火炉		46	
炸炉	落地式电力炸炉		46	

# XP 700 系列组合炉

## 台式明火炉



PNC	371000	371001	371004
型号	E7GCGD2C00	E7GCGH4C00	E7GCGL6C00
宽mm	400	800	1200
深mm	730	730	730
高mm	250	250	250
燃气总功率(KW)	11	22	33
头数	2	4	6
炉头功率(KW)	2x5.5	4x5.5	6x5.5
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4

## 落地式燃气明火炉连焗炉



PNC	371002	371003	371005	371006
型号	E7GCGH4CG0	E7GCGH4CE0	E7GCGL6C10	E7GCGL6C20
宽mm	800	800	1200	1200
深mm	730	730	730	730
高mm	850	850	850	850
燃气总功率(KW)	28	22	39	33
头数	4	4	6	6
配套焗炉	燃气焗炉	电焗炉	燃气焗炉及座柜	电焗炉及座柜
炉头功率(KW)	4x5.5	4x5.5	6x5.5	6x5.5
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 方形电力多头炉



PNC	371017	371018
型号	E7ECEH4Q00	E7ECEH4QE0
宽mm	800	800
深mm	730	730
高mm	250	850
功率(KW)	10.4	16.4
头数	4x2.6方形	4x2.6方形
安装方式	台式	落地式
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
配套焗炉	无	配电焗炉
防水等级	IPX4	IPX4

## 圆形电力多头炉



PNC	371014	371015	371016	371019
型号	E7ECED2R00	E7ECEH4R00	E7ECEH4RE0	E7ECEL6R00
宽mm	400	800	800	1200
深mm	730	730	730	730
高mm	250	250	850	250
功率(KW)	5.2	10.4	16.4	15.6
头数	2x2.6圆形	4x2.6圆形	4x2.6圆形	6x2.6圆形
安装方式	台式	台式	落地式	台式
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
配套焗炉	无	无	配电焗炉	无
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 法式炉

中心温度500度



PNC	371007	371008
型号	E7STGH1000	E7STGH10G0
宽mm	800	800
深mm	730	730
高mm	250	850
燃气总功率(KW)	7	13
配套焗炉	无	燃气焗炉
配套明火炉	无	无
安装方式	台式	落地式
防水等级	IPX4	IPX4

## 法式炉配两头明火炉

中心温度500度



PNC	371011	371009	371012	371010
型号	E7STGH3000	E7STGH30G0	E7STGL5000	E7STGL3010
宽mm	800	800	1200	1200
深mm	730	730	730	730
高mm	250	850	250	850
燃气总功率(KW)	14.6	20.6	25.6	24
配套焗炉	无	燃气焗炉	无	燃气焗炉及座柜
配套明火炉	2头明火炉	2头明火炉	2头明火炉	2头明火炉
安装方式	台式	落地式	台式	落地式
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 台式电力热板炉

远红外线-中心温度400℃



PNC	371027	371028	371011
型号	E7HOED2000	E7HOEH4000	E7STGH3000
宽mm	400	800	800
深mm	730	730	730
高mm	250	250	250
功率(KW)	5	10	14.6
独立烹饪区	2	4	无
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	无
防水等级	IPX4	IPX4	2头明火炉

## 红外线炉



PNC	371024	371025	371026
型号	E7IRED2000	E7IREH4000	E7IREH40E0
宽mm	400	800	800
深mm	730	730	730
高mm	250	250	850
功率(KW)	4.4	8.8	14.8
头数	2x2.2	4x2.2	4x2.2
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4
配套焗炉	无	无	电焗炉
安装方式	台式	台式	落地式

# XP 700 系列组合炉

## 电磁炉



PNC	371020	371021
型号	E7INED2000	E7INEH4000
宽mm	400	800
深mm	730	730
高mm	250	250
功率(KW)	7	14
电源	380-415V 3N 50/60Hz	380-415V 3N 50/60Hz
头数	2 平	4平
防水等级	IPX4	IPX4

## 强力电磁炉



PNC	371175	371176	371023	371282
型号	E7INED200P	E7INEH400P	E7INEH2F0P	E7INEDW00P
宽mm	400	800	800	400
深mm	730	730	730	730
高mm	250	250	250	250
功率(KW)	10	20	10	5
电源	380-415V 3N 50/60Hz	380-415V 3N 50/60Hz	380-415V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
头数	2平	4平	前2平	1凹
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4



# XP 700 系列组合炉

## 台式燃气炸炉(400宽)

尺寸:400x730x850 mm (宽x深x高)



<b>PNC</b>	<b>371066</b>
型号	E7FRGD1B00
功率(KW)	7
容积(升)	7
炸篮	单篮
缸体	单缸
恒温控制	105-185°C可调
防水等级	IPX4

## 台式燃气炸炉(800宽)

尺寸:800x730x850 mm (宽x深x高)



<b>PNC</b>	<b>371067</b>
型号	E7FRGH2B00
功率(KW)	14
容积(升)	2x7
炸篮	双篮
缸体	单缸
恒温控制	105-185°C可调
防水等级	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 落地式燃气炸炉 (400宽)

尺寸:400x730x850 mm (宽x深x高)



PNC	371068	371070
型号	E7FRGD1BF0	E7FRGD1GF0
功率(KW)	7	14
容积(升)	7	15
炸篮	单篮	单篮
缸体	单缸	单缸
恒温控制	105-185°C可调	105-185°C可调
防水等级	IPX4	IPX4

## 落地式燃气炸炉 (800宽)

尺寸:400x730x850 mm (宽x深x高)



PNC	371072	371069	371071
型号	E7FRGH1LFT	E7FRGH2BF0	E7FRGH2GF0
功率(KW)	27.5	14	28
容积(升)	34	2x7	2x15
炸篮	双篮	双篮	双篮
缸体	双缸	双缸	双缸
恒温控制	105-185°C可调	105-185°C可调	105-185°C可调
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 台式电力炸炉(400宽)

尺寸:400x730x250(宽x深x高)



PNC	371075	371079	371074
型号	E7FRED1B00	E7FRED1E00	E7FRED2A00
功率(KW)	5.4	8.7	9
容积(升)	7	12	2x5
炸篮	单篮	单篮	双篮
缸体	单缸-V型缸	单缸	双缸
恒温控制	105-185°C可调	105-185°C可调	105-185°C可调
可编程电子控制	无	无	无
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4

## 台式电力炸炉(800宽)

尺寸:800x730x250(宽x深x高)



PNC	371076	371080
型号	E7FREH2B00	E7FREH2E00
功率(KW)	10.8	17.4
容积(升)	2x7	2x12
炸篮	双篮	双篮
缸体	双缸-V型缸	双缸
恒温控制	105-185°C可调	105-185°C可调
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX4	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 落地式电力炸炉 (400宽)

尺寸:400x730x850 mm (宽x深x高)



PNC	371077	371081	371084	371083
型号	E7FREDIBF0	E7FREDIGF0	E7FREDIFF0	E7FREDIGFP
功率(KW)	5.4	10	8.7	10
容积(升)	7	15	14	15
炸篮	单篮	单篮	单篮	双篮
缸体	双缸-V型缸	双缸-V型缸	单缸	双缸-V型缸
恒温控制	105-185°C可调	105-185°C可调	105-185°C可调	105-185°C可调
可编程电子控制	无	无	无	有
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

## 落地式电力炸炉 (800宽)

尺寸:800x730x850 (宽x深x高)



PNC	371078	371082	371085
型号	E7FREH2BF0	E7FREH2GF0	E7FREH2FF0
功率(KW)	10.8	20	17.4
容积(升)	2x7	2x15	2x14
炸篮	双篮	双篮	双篮
缸体	双缸-V型缸	双缸-V型缸	双缸
恒温控制	105-185°C可调	105-185°C可调	120-190°C可调
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 台式燃气扒炉 (400宽)

尺寸:400x730x250 mm (宽x深x高)

烹饪区:330mm x 540mm (宽x深)



PNC	371320	371037	371323
型号	E7FTGDSS00	E7FTGDCS00	E7FTGDSR00
扒炉类型	平扒	平扒	坑扒
扒板角度	倾斜	倾斜	倾斜
扒板材质	拉丝镀铬	镜面镀铬	拉丝镀铬
恒温控制	100-280°C可调	100-280°C可调	100-280°C可调
功率 (KW)	7	7	7
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4

## 台式燃气扒炉 (800宽)

尺寸:800x730x250 mm (宽x深x高)

烹饪区:730mm x 540mm (宽x深)



PNC	371330	371038	371335	371041
型号	E7FTGHSS00	E7FTGHCS00	E7FTGHSP00	E7FTGHCP00
扒炉类型	平扒	平扒	1/3坑2/3平	1/3坑2/3平
扒板角度	倾斜	倾斜	倾斜	倾斜
扒板材质	拉丝镀铬	镜面镀铬	拉丝镀铬	镜面镀铬
恒温控制	100-280°C可调	100-280°C可调	100-280°C可调	100-280°C可调
功率 (KW)	14	14	14	14
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 台式电力扒炉 (400宽)

尺寸:400x730x250 mm (宽x深x高)

烹饪区:330mm x 540mm (宽x深)



PNC	374325	374193
型号	SE7FTEDSSI0	SE7FTEDCSI0
扒炉类型	平扒	平扒
扒板角度	倾斜	水平
扒板材质	拉丝镀铬	镜面镀铬
恒温控制	120-280°C可调	120-280°C可调
功率 (KW)	4.2	4.2
电源 (KW)	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX4	IPX4

## 台式电力扒炉 (800宽)

尺寸:800x730x250 mm (宽x深x高)

烹饪区:730mm x 540mm (宽x深)



PNC	374340	374344	374347
型号	SE7FTEHSSI0	SE7FTEHSRIO	SE7FTEHSPIO
扒炉类型	平扒	坑扒	坑扒
扒板角度	倾斜	倾斜	倾斜
扒板材质	拉丝镀铬	拉丝镀铬	拉丝镀铬
恒温控制	120-280°C可调	120-280°C可调	120-280°C可调
功率 (KW)	8.4	8.4	8.4
电源 (KW)	400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4



PNC	374197	374194
型号	SE7FTEHCPIO	SE7FTEHCSI0
扒炉类型	1/3坑2/3平	1/3坑2/3平
扒板角度	水平	水平
扒板材质	镜面镀铬	镜面镀铬
恒温控制	120-280°C可调	120-280°C可调
功率 (KW)	8.4	8.4
电源 (KW)	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX4	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 燃气烧烤炉



PNC	371044	371045
型号	E7GRGDLC00	E7GRGHLC00
宽mm	400	800
深mm	730	730
高mm	250	250
燃气功率(KW)	7	14
安装方式	台式	台式
防水等级	IPX4	IPX4

## 强力燃气烧烤炉



PNC	371042	371043	371237	371238
型号	E7GRGDGC0P	E7GRGHGC0P	E7GRGDGCFU	E7GRGHGCFU
宽mm	400	800	400	800
深mm	741	730	730	730
高mm	250	250	850	850
燃气功率(KW)	7	14	8	16
安装方式	台式	台式	落地式	落地式
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 台式电力烧烤炉



PNC	371239	371240
型号	E7GREDGS0U	E7GREHGS0U
宽mm	400	800
深mm	730	730
高mm	250	250
功率(KW)	4	8
安装方式	台式	台式
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX4	IPX4

## 台式强力电力烧烤炉



PNC	371266	371267	371268
型号	E7GREDGS0P	E7GREHGS0P	E7GRELGS0P
宽mm	400	800	1200
深mm	730	730	730
高mm	250	250	250
功率(KW)	3.75	7.5	11.25
安装方式	台式	台式	台式
电源	400-415V 3N 50/60Hz	400-415V 3N 50/60Hz	400-415V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4

## 落地式烧烤炉



PNC	371241	371242
型号	E7GREDGCFU	E7GREHGCFU
宽mm	400	800
深mm	730	730
高mm	850	850
功率(KW)	6	12
安装方式	落地式	落地式
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX4	IPX4



# XP 700 系列组合炉

## 落地式燃气多功能炒锅



PNC	371105	371106
型号	E7MFGDDD00	E7MFGHDI00
宽mm	400	800
深mm	730	730
高mm	850	850
燃气总功率(KW)	7	14
容量	11L	22L
恒温控制	120-250°C可调	120-250°C可调
防水等级	IPX4	IPX4
燃气接入管径	DN15	DN15

## 落地式电力多功能炒锅



PNC	371109	371110
型号	E7MFEDDD00	E7MFEHDI00
宽mm	400	800
深mm	730	730
高mm	850	850
功率(KW)	5	10
容量	11L	22L
恒温控制	100-250°C可调	100-250°C可调
电源 (KW)	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX4	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 可倾式燃气炒锅

手动倾倒方式



<b>PNC</b>	<b>371181</b>
型号	E7BRGHDNF0
宽mm	800
深mm	730
高mm	850
燃气功率(KW)	16
恒温控制	90-290°C可调
冷水接水管径mm	20
燃气接入管径	DN15

## 可倾式电力炒锅

手动倾倒方式



<b>PNC</b>	<b>371183</b>
型号	E7BREHDNFX
宽mm	800
深mm	730
高mm	850
功率(KW)	9.5
电源 (KW)	380-400V 3N 50/60Hz
恒温控制	120-280°C可调
冷水接水管径mm	20

# XP 700 系列组合炉

## 固定式燃气汤锅



PNC	371269	371270	371271
型号	E7BSGHINFO	E7BSGHINFR	E7BSGHDNFO
宽mm	800	800	800
深mm	730	730	730
高mm	850	850	850
燃气总功率(KW)	14	14	14
容积(升)	60	60	60
加热方式	间接加热	间接加热	无
恒温控制	108-110°C可调	108-110°C可调	无
自动进水	无	有	无
电源(KW)	230V 1N 50Hz	230V 1N 50Hz	230V 1N 50Hz
热水进水管径mm	20	20	20
冷水进水管径mm	20	20	20
排水管径mm	25	25	40
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4
燃气接入管径	DN15	DN15	DN15

## 固定式电力汤锅



PNC	371272	371273
型号	E7BSEHINFO	E7BSEHINFR
宽mm	800	800
深mm	730	730
高mm	850	850
功率(KW)	9.4	9.4
容积(升)	60	60
加热方式	间接加热	间接加热
自动进水	无	自动进水
电源(KW)	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
恒温控制	108-110°C	108-110°C
热水进水管径mm	20	20
冷水进水管径mm	20	20
排水管径mm	40	40
防水等级	IPX4	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 薯条保温炉



PNC	<b>371086</b>
型号	E7CSPDC000
宽mm	400
深mm	730
高mm	250
功率(KW)	1
电源 (kW)	220-230V 1N 50/60Hz
防水等级	IPX4

## 落地式燃气意粉炉



PNC	<b>371090</b>	<b>371091</b>
型号	E7PCGD1KF0	E7PCGH2KF0
宽mm	400	800
深mm	730	730
高mm	850	850
燃气总功率(KW)	11.5	23
缸体	24.5L单缸	2x24.5L双缸
冷水接水管径mm	15	15
排水管径mm	25	25
防水等级	IPX5	IPX5
燃气接入管径	DN15	DN15
防水等级	IPX4	IPX4

## 落地式电力意粉炉



PNC	<b>371098</b>	<b>371099</b>	<b>371100</b>
型号	E7PCED1KF0	E7PCEH2KF0	E7PCED1KFP
宽mm	400	800	400
深mm	730	730	730
高mm	850	850	850
功率(KW)	6	12	9
缸体	24.5L单缸	2x24.5L双缸	20L单缸自动编程
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
冷水接水管径mm	15	15	20
排水管径mm	25	25	25
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 台式电力暖汤池



PNC	371096	371097
型号	E7BMEDB000	E7BMEHB000
宽mm	400	800
深mm	730	730
高mm	250	250
功率(KW)	1.5	3
电源 (kW)	220-230V 1N 50/60Hz	380-400V 2N 50/60Hz
规格	1GN1/1	1GN2/1
恒温控制	30-90°C可调	30-90°C可调
排水管径mm	15	15
防水等级	IPX4	IPX4

# XP 700 系列组合炉

## 台面



PNC	371115	371116	371118
型号	E7WTNBN000	E7WTNDN000	E7WTNHN000
宽mm	200	400	800
深mm	730	730	730
高mm	250	250	250
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4

## 台面带抽屉



PNC	371117	371119
型号	E7WTNDN00E	E7WTNHN00E
宽mm	400	800
深mm	730	730
高mm	250	250

## 台面带电子水龙头



PNC	206377
型号	WTNWTCT7E
宽mm	200
深mm	730
高mm	250
功率 (KW)	0.2
电源 (KW)	220-230V 1N 50/60Hz
冷水接入管径	20mm

## 星盆



PNC	371214
型号	E7SUNDQ000
宽mm	400
深mm	730
高mm	250
冷水接入管径	15
排水管径mm	40

# XP 700 系列组合炉

## 冷藏冰箱底座 (1200宽)



PNC	371255	371256	371260
型号	E7BAPLOORE	E7BAPL00RD	E7BAPL00RH
宽mm	1200	1200	1200
深mm	700	700	700
高mm	600	600	600
抽屉	GNI/1 x 2	GNI/1 x 2	GNI/1 x 4
功率(KW)	0.5	0.5	0.5
温度范围	+10 / -2	+10 / -2	+10 / -2
电源 (KW)	230V 1N 50Hz	230V 1N 50Hz	230V 1N 50Hz
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4
排水管径mm	15	15	15

## 冷藏冰箱底座 (1600宽)



PNC	371261	371257	371258
型号	E7BAPP00RH	E7BAPP00RE	E7BAPP00RD
宽mm	1600	1600	1600
深mm	700	700	700
高mm	600	600	600
抽屉	GNI/1 x 6	GNI/1 x 3	GNI/1 x 3
功率(KW)	0.5	0.5	0.5
温度范围	+10 / -2	+10 / -2	+10 / -2
电源 (KW)	230V 1N 50Hz	230V 1N 50Hz	230V 1N 50Hz
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4
排水管径mm	15	15	15

## 冷冻冰箱底座



PNC	371259
型号	E7BAPL00SO
宽mm	1200
深mm	700
高mm	600
抽屉	GNI/1 x 2
功率(KW)	0.6
温度范围	-15 / -20
电源 (KW)	230V 1N 50Hz
防水等级	IPX4
排水管径mm	15

# XP 700 系列组合炉

## 柜式底座



PNC	371210	371211	371112	371113	371114
型号	E7BANB00C0	E7BANB00CE	E7BAND00O0	E7BANH00O0	E7BANL00O0
宽mm	200	200	400	800	1200
深mm	550	550	550	550	550
高mm	600	600	600	600	600
款式	闭口柜	200mm瓶架抽 屉下柜	开口柜	开口柜	开口柜
柜门(选配件)	无	无	无	无	无
立挡(选配件)	无	无	无	无	无
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4



# XP 900 系列组合炉

## 台式明火炉



PNC	391000	391002	391011
型号	E9GCGD2C00	E9GCGH4C00	E9GCGL6C00
宽mm	400	800	1200
深mm	930	930	930
高mm	250	250	250
燃气总功率(KW)	12	28	44
头数	2	4	6
炉头功率(KW)	6x2	1x10+3x6	2x10+4x6
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4

## 台式强力明火炉



PNC	391001	391003	391012
型号	E9GCGD2C0M	E9GCGH4C0M	E9GCGL6C0M
宽mm	400	800	1200
深mm	930	930	930
高mm	250	250	250
燃气总功率(KW)	20	40	60
头数	2	4	6
炉头功率(KW)	2x10	4x10	6x10
防水等级	IPX5	IPX5	IPX5

# XP 900 系列组合炉

## 落地式4头明火炉连燃气对横式焗炉



PNC	391007	391008	391009
型号	E9GCGH4CVL	E9GCGH4CV0	E9GCGH4CVM
宽mm	800	800	800
深mm	930	930	930
高mm	850	850	850
燃气总功率(KW)	34.5	38.5	50.5
头数	4	4	4
配套焗炉	燃气对衡式焗炉	燃气对衡式焗炉	燃气对衡式焗炉
炉头功率(KW)	4x6+10.5	1x10+3x6+10.5	4x10+10.5

## 落地式4头明火炉连燃气焗炉



PNC	391004	391005	391006	391010
型号	E9GCGH4CGL	E9GCGH4CG0	E9GCGH4CGM	E9GCGH4CE0
宽mm	800	800	800	800
深mm	930	930	930	930
高mm	850	850	850	850
燃气总功率(KW)	32.5	36.5	48.5	28
头数	4	4	4	4
配套焗炉	燃气焗炉	燃气焗炉	燃气焗炉	电焗炉
炉头功率(KW)	4x6+8.5	1x10+3x6+8.5	4x10+8.5	1x10+3x6

## 落地式6头明火炉连燃气焗炉



PNC	391013	391014	391015	391016	391017
型号	E9GCGL6C10	E9GCGL6C1M	E9GCGL6CL0	E9GCGL6CLM	E9GCGP8CG0
宽mm	1200	1200	1200	1200	1600
深mm	930	930	930	930	930
高mm	850	850	850	850	850
燃气总功率(KW)	52.5	68.5	56	72	73
头数	6	6	6	6	8
配套焗炉	燃气焗炉及座柜	燃气焗炉及座柜	大燃气焗炉	大燃气焗炉	双燃气焗炉
炉头功率(KW)	2x10+4x6+8.5	6x10+8.5	2x10+4x6+12	6x10+12	2x10+6x6+17

# XP 900 系列组合炉

## 方形电力多头炉



PNC	391039	391040	391041
型号	E9ECED2Q00	E9ECEH4Q00	E9ECEH4QE0
宽mm	400	800	800
深mm	930	930	930
高mm	250	250	850
功率(KW)	8	16	22
头数	2x4	4x4	4x4+6
安装方式	台式	台式	落地式
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
配套焗炉	无	无	配电焗炉

# XP 900 系列组合炉

## 法式炉

中心温度500度



PNC	391018	391019	391214
型号	E9STGH1000	E9STGH10G0	E9STGH10V0
宽mm	800	800	800
深mm	930	930	930
高mm	250	850	850
燃气总功率(KW)	10.5	19	21
配套焗炉	无	燃气焗炉	燃气对衡式焗炉
电功率(KW)	无	8.5	10.5+10.5
配套明火炉	无	无	无
安装方式	台式	落地式	落地式
电源	无	无	220-240V 3N 50Hz
防水等级	IPX5	IPX5	IPX5

## 法式炉配2头明火炉

中心温度500度



PNC	391020	391021	391215
型号	E9STGH30G0	E9STGL30I0	E9STGL3C30
宽mm	800	1200	1200
深mm	930	930	930
高mm	850	850	850
燃气总功率(KW)	30	35	37
配套焗炉	燃气焗炉	燃气焗炉及座柜	燃气对衡式焗炉及座柜
电功率(KW)	5.5+1x10+1x6+8.5	10.5+1x10+1x 6+8.5	10.5+1x10+1x 6+10.5
配套明火炉	2头明火炉	2头明火炉	2头明火炉
安装方式	落地式	落地式	落地式
电源	无	无	220-240V 3N 50Hz
防水等级	IPX5	IPX5	IPX5

# XP 900 系列组合炉

## 台式燃气热板炉



PNC	391022	391023
型号	E9HOGD1000	E9HOGH1000
宽mm	400	800
深mm	930	930
高mm	250	250
燃气总功率(KW)	8	16
独立烹饪区	1	2
温度范围	120-400°C可调	120-400°C可调
防水等级	IPX5	IPX5

## 台式电力热板炉



PNC	391046
型号	E9HOED2000
宽mm	400
深mm	930
高mm	250
功率(KW)	7
独立烹饪区	2
电源	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX5

# XP 900 系列组合炉

## 红外线炉



PNC	391044	391045
型号	E9IRED2000	E9IREH4000
宽mm	400	800
深mm	930	930
高mm	250	250
功率(KW)	6.8	13.6
头数	2x3.4	4x3.4
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX5	IPX5

## 电磁炉



PNC	391353	391277	391278
型号	E9INEDW00P	E9INED2008	E9INEH4008
宽mm	400	400	800
深mm	930	930	930
高mm	250	250	250
功率(KW)	5	2x5	4x5
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-415V 3N 50/60Hz	380-415V 3N 50/60Hz
头数	1 凹	2 平	4 平
防水等级	IPX5	IPX5	IPX5

# XP 900 系列组合炉

## 落地式V型缸燃气炸炉(400宽)

电源:380-400V、50/60Hz、3N



PNC	391077	391331	391333
型号	E9FRGD1GF0	E9KKGABAMCA	E9KKHBBAMCG
宽mm	400	400	400
深mm	930	930	930
高mm	850	850	1200
功率(KW)	14	21	26
容积(升)	15	23	23
炸篮	单篮	双篮	双篮
缸体	单缸	单缸	单缸
恒温控制	120-190°C可调	110-190°C可调	110-191°C可调
可编程电子控制	无	无	有
滤油泵	无	无	无
自动升降	无	无	无
自动烹饪	无	无	无
防水等级	IPX5	无	IPX5
电源	无	无	无

## 落地式V型缸燃气炸炉(400宽)

电源:380-400V、50/60Hz、3N



PNC	391334	391335	391343
型号	E9KKIBBAMCG	E9KKJBBAMCG	E9KKLBBAMCG
宽mm	400	400	400
深mm	930	930	930
高mm	1200	1200	1200
功率(KW)	26	26	26
容积(升)	23	23	23
炸篮	双篮	双篮	双篮
缸体	单缸	单缸	单缸
恒温控制	110-192°C可调	110-193°C可调	110-194°C可调
可编程电子控制	有	有	有
滤油泵	有	有	有
自动升降	无	有	有
自动烹饪	无	无	有
防水等级	IPX5	IPX5	IPX5
电源	无	220-240V 1N 50Hz	220-240V 1N 50Hz

# XP 900 系列组合炉

## 落地式V型缸燃气炸炉(800宽)

电源:380-400V、50/60Hz、3N



PNC	391078	391332
型号	E9FRGH2GF0	E9KKGABAMEA
宽mm	800	800
深mm	930	930
高mm	850	850
功率(KW)	28	42
容积(升)	2x15	2x23
炸篮	双篮	四篮
缸体	双缸	双缸
恒温控制	120-190°C可调	110-190°C可调
电源	无	无
防水等级	IPX5	无



# XP 900 系列组合炉

## 落地式电力炸炉 (400宽)

尺寸:400x930x850 mm (宽x深x高)



PNC	391087	391094	391337	391339
型号	E9FRED1GF0	E9FRED1HF0	E9KKGDBAMCA	E9KKHDBAMCG
功率(KW)	10	16.5	18	18
容积(升)	15	15	15	15
炸篮	单篮	单篮	双篮	双篮
缸体	V型缸	活动加热管	V型缸	V型缸
恒温控制	105-185°C可调	105-185°C可调	120-190°C可调	110-190°C可调
可编程电子控制	无	无	无	有
滤油泵	无	无	无	有
自动升降	无	无	无	有
自动烹饪	无	无	无	有
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5

## 落地式电力炸炉 (800宽)

尺寸:800x930x850 (宽x深x高)



PNC	391088	391095	391338
型号	E9FREH2GF0	E9FREH2HF0	E9KKGDBAMEA
功率(KW)	20	33	36
容积(升)	2x12	2x18	2x23
炸篮	双篮	双篮	四篮
缸体	V型缸		V型缸
恒温控制	105-185°C可调	105-185°C可调	120-190°C可调
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX5	IPX5	IPX5

# XP 900 系列组合炉

## 台式燃气扒炉 (400宽)

尺寸:400x930x250 mm (宽x深x高)

烹饪区:330mm x 700mm (宽x深)



PNC	391402	391354
型号	E9FTGDHS00	E9FTGDSR00
扒炉类型	平扒	坑扒
扒板角度	水平	倾斜
扒板材质	拉丝镀铬	拉丝镀铬
恒温控制	90-270°C可调	90-270°C可调
功率 (KW)	10	10

## 台式燃气扒炉 (800宽)

尺寸:800x930x250 mm (宽x深x高)

烹饪区:730mm x 700mm (宽x深)



PNC	391401	391403
型号	E9FTGHHS00	E9FTGHSP00
扒炉类型	平扒	1/3坑2/3平
扒板角度	水平	倾斜
扒板材质	拉丝镀铬	拉丝镀铬
恒温控制	90-270°C可调	90-270°C可调
功率 (KW)	20	20

## 台式强力燃气扒炉 (1200宽)

尺寸:1200x930x250 mm (宽x深x高)

烹饪区:1170mm x 610mm (宽x深)



PNC	391406	391407
型号	E9FTGLSPOP	E9FTGLSSOP
扒炉类型	平扒	1/3坑2/3平
扒板角度	水平	水平
扒板材质	拉丝镀铬	拉丝镀铬
恒温控制	90-270°C可调	90-270°C可调
功率 (KW)	33	33

# XP 900 系列组合炉

## 台式电力扒炉 (400宽)

尺寸:400x930x250 mm (宽x深x高)

烹饪区:330mm x 700mm (宽x深)



PNC	394357	394356	394072
型号	SE9FTEDHS00	SE9FTEDSR00	SE9FTEDCS00
扒炉类型	平扒	坑扒	坑扒
扒板角度	水平	倾斜	倾斜
扒板材质	拉丝镀铬	拉丝镀铬	镜面镀铬
恒温控制	120-280°C可调	120-280°C可调	120-280°C可调
功率 (KW)	7.5	7.5	7.5
电源 (KW)	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz

## 台式电力扒炉 (800宽)

尺寸:800x930x250 mm (宽x深x高)

烹饪区:730mm x 700mm (宽x深)



PNC	394400	394073	394358	394074
型号	SE9FTEHHS00	SE9FTEHCS00	SE9FTEHSP00	SE9FTEHCP00
扒炉类型	平扒	坑扒	1/3坑2/3平	1/3坑2/3平
扒板角度	水平	倾斜	倾斜	倾斜
扒板材质	拉丝镀铬	镜面镀铬	拉丝镀铬	镜面镀铬
恒温控制	120-280°C可调	120-280°C可调	120-280°C可调	120-280°C可调
功率 (KW)	15	15	15	15
电源 (KW)	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz

## 台式强力电力扒炉 (1200宽)

尺寸:1200x930x250 mm (宽x深x高)

烹饪区:1194mm x 610mm (宽x深)



PNC	391404	391405
型号	E9FTELSS0P	E9FTELS0P
扒炉类型	平扒	1/3坑2/3平
扒板角度	水平	水平
扒板材质	拉丝镀铬	拉丝镀铬
恒温控制	120-280°C可调	120-280°C可调
功率 (KW)	20	20
电源 (KW)	380-400v 3N 50/60Hz	380-400v 3N 50/60Hz

# XP 900 系列组合炉

## 强力燃气烧烤炉



PNC	391219	391065	391066	391266	391267
型号	E9GRGDGC0P	E9GRGHGC0P	E9GRGLGC0P	E9GRGDGC0FU	E9GRGHGC0FU
宽mm	400	800	1200	400	800
深mm	930	930	941	930	930
高mm	250	250	250	850	850
燃气功率(KW)	10.5	21	31.5	10	20
安装方式	台式	台式	台式	落地式	落地式
防水等级	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5

## 强力电力烧烤炉



PNC	391346	391270	391347	391271	391348
型号	E9GREDGS0P	E9GREDGCFU	E9GREHGS0P	E9GREHGCFU	E9GRELGS0P
宽mm	400	400	800	800	1200
深mm	930	930	930	930	930
高mm	250	850	250	850	250
功率(KW)	5.8	7.5	11.6	15	17.4
安装方式	台式	落地式	台式	落地式	台式
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5

# XP 900 系列组合炉

## 落地式燃气多功能炒锅



<b>PNC</b>	<b>391142</b>
型号	E9MFGHDIOO
宽mm	800
深mm	930
高mm	850
燃气总功率(KW)	14
恒温控制	120-250°C可调 (落地式)
防水等级	IPX5

## 落地式电力多功能炒锅



<b>PNC</b>	<b>391151</b>
型号	E9MFEHDIOO
宽mm	800
深mm	930
高mm	850
功率(KW)	10
恒温控制	120-300°C可调
电源 (KW)	380-400V 3N 50/60Hz
防水等级	IPX5

# XP 900 系列组合炉

## 可倾式燃气炒锅



PNC	391136	391137	391140
型号	E9BRGHDOF0	E9BRGHDOFM	E9BRGJDPF0
宽mm	800	800	1000
深mm	930	930	930
高mm	850	850	850
燃气功率(KW)	21	21	27
容积(升)	80	80	100
倾倒方式	手动	自动	手动
材质	复合不锈钢	复合不锈钢	复合不锈钢
电源(KW)	220-230V 1N 50Hz	220-230V 1N 50Hz	220-230V 1N 50Hz
冷水进水管径mm	20	20	20

## 可倾式电力炒锅



PNC	391145	391146	391149	391150
型号	E9BREHDOF0	E9BREHDOFM	E9BREJDPF0	E9BREJDPFM
宽mm	800	800	1000	1000
深mm	930	930	930	930
高mm	850	850	850	850
功率(KW)	13	13	17	17
容积(升)	80	80	100	100
倾倒方式	手动	自动	手动	自动
材质	复合不锈钢	复合不锈钢	复合不锈钢	复合不锈钢
电源(KW)	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
恒温控制	120-300°C可调	120-300°C可调	120-300°C可调	120-300°C可调
冷水进水管径mm	20	20	20	20

# XP 900 系列组合炉

## 固定式燃气汤锅



PNC	391232	391100	391101	391102
型号	E9BSGHINFO	E9BSGHIPFO	E9BSGHIPFR	E9BSGHIRFO
宽mm	800	800	800	800
深mm	930	930	930	930
高mm	850	850	850	850
燃气总功率(KW)	14	21	21	24
容积(升)	60	100	100	150
加热方式	间接加热	间接加热	间接加热	间接加热
恒温控制	108-110°C可调	108-110°C可调	108-110°C可调	108-110°C可调
自动进水	无	无	有	无
电源(KW)	"230V 1N 50Hz"	"220-230V 1N 50Hz"	"220-230V 1N 50Hz"	"220-230V 1N 50Hz"
热水进水管径mm	20	20	20	20
冷水进水管径mm	20	20	20	20
排水管径mm	25	25	40	50
防水等级	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5

## 固定式燃气汤锅



PNC	391103	391105	391106	391107
型号	E9BSGHIRFR	E9BSGLIUFE	E9BSGHDPFO	E9BSGHDRFO
宽mm	800	1200	800	800
深mm	930	930	930	930
高mm	850	850	850	850
燃气总功率(KW)	24	35	21	24
容积(升)	150	250(方形)	100	150
加热方式	间接加热	间接加热	直接加热	直接加热
恒温控制	108-110°C可调	108-110°C可调	无	无
自动进水	有	无	无	无
电源(KW)	"220-230V 1N 50Hz"	"230V 1N 50Hz"	"220-230V 1N 50Hz"	"220-230V 1N 50Hz"
热水进水管径mm	20	15	20	20
冷水进水管径mm	20	15	20	20
排水管径mm	50	15	无	无
防水等级	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5

# XP 900 系列组合炉

## 固定式电力汤锅



PNC	391233	391118	391119	391120	391121
型号	E9BSEHINFO	E9BSEHIPFO	E9BSEHIPFR	E9BSEHIRFO	E9BSEHIRFR
宽mm	800	800	800	800	800
深mm	930	930	930	930	930
高mm	850	850	850	850	850
功率(KW)	9.4	21.5	21.5	21.5	21.5
容积(升)	60	100	100	150	150
加热方式	间接加热	间接加热	间接加热	间接加热	间接加热
自动进水	无	无	有	无	有
电源(KW)	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
恒温控制	108-110°C	108-110°C	108-110°C	108-110°C	108-110°C
热水进水管径mm	20	20	20	20	20
冷水进水管径mm	20	20	20	20	20
排水管径mm	40	50	50	50	50
防水等级	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5

## 薯条保温炉



PNC	391098
型号	E9CSPDC000
宽mm	400
深mm	930
高mm	250
功率(KW)	1
电源(KW)	220-230V 1N 50/60Hz
防水等级	IPX5



# XP 900 系列组合炉

## 落地式燃气意粉炉



PNC	391126	391127
型号	E9PCED1MF0	E9PCEH2MF0
宽mm	400	800
深mm	930	930
高mm	850	850
功率(KW)	10	20
缸体	40L单缸	2x40L双缸
电源	380-400V 3N 50/60Hz	380-400V 3N 50/60Hz
冷水进水管径mm	20	20
排水管径mm	25	25
防水等级	IPX5	IPX5

## 落地式电力意粉炉



PNC	391111	391112
型号	E9PCGD1MF0	E9PCGH2MF0
宽mm	400	800
深mm	930	930
高mm	850	850
燃气总功率(KW)	16.5	33
缸体	40L单缸	2x40L双缸
冷水进水管径mm	20	20
排水管径mm	25	25
防水等级	IPX5	IPX5

# XP 900 系列组合炉

## 台式燃气暖汤池



PNC	391109	391110
型号	E9BMGDB000	E9BMGHB000
宽mm	400	800
深mm	930	930
高mm	250	250
燃气总功率(KW)	3	6.2
恒温控制	30-90°C可调	30-90°C可调
排水管径mm	20	20
防水等级	IPX5	IPX5

## 台式电力暖汤池



PNC	391124	391125
型号	E9BMEDB000	E9BMEHB000
宽mm	400	800
深mm	930	930
高mm	250	250
功率(KW)	2.2	4.4
电源 (KW)	220-230V 1N 50/60Hz	380-400V 2N 50/60Hz
恒温控制	30-90°C可调	30-90°C可调
排水管径mm	20	20
防水等级	IPX5	IPX5

# XP 900 系列组合炉

## 台面



PNC	391156	391158	391160
型号	E9WTNBN000	E9WTNDN000	E9WTNDN000
宽mm	200	400	800
深mm	930	930	930
高mm	250	250	250
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4

## 台面带抽屉



PNC	391157	391159	391161
型号	E9WTNBN00E	E9WTNDN00E	E9WTNHN00E
宽mm	200	400	800
深mm	930	930	930
高mm	250	250	250

## 台面带电子水龙头



PNC	206378
型号	WTNWTCT9E
宽mm	200
深mm	930
高mm	250
功率 (KW)	0.2
电源 (KW)	220-230V 1N 50/60Hz
冷水接入管径	20mm

## 星盆



PNC	391236
型号	E9SUNDQ000
宽mm	400
深mm	930
高mm	250
冷水接入管径	15
排水管径mm	40

# XP 900 系列组合炉

## 冷藏冰箱底座



PNC	391308	391305	391275
型号	E9BAPL00R0	E9BAPP00RE	E9BAPP00RH
宽mm	1200	1600	1600
深mm	830	830	830
高mm	600	600	600
抽屉	GN1/1 x 2	GN1/1 x3	GN1/1 x6
功率(KW)	0.4	0.4	0.55
温度范围	+10 / -2	+10 / -2	+10 / -2
电源 (KW)	230V 1N 50Hz	230V 1N 50Hz	230V 1N 50Hz
防水等级	IP24	IP24	IP24
排水管径mm	15	15	15

## 冷冻冰箱底座



PNC	727982
型号	E9BAPL00MP
宽mm	1200
深mm	902
高mm	627
抽屉	GN2/1 x2
功率(KW)	0.74
温度范围	+8 / -22
电源 (KW)	230V 1N 50Hz
防水等级	IPX3
排水管径mm	无

## 柜式底座



PNC	391152	391153	391154	391155	371114
型号	E9BANB00OE	E9BAND00O0	E9BANH00O0	E9BANL00O0	E7BANL00O0
宽mm	200	400	800	1200	1200
深mm	900	785	785	785	550
高mm	600	600	600	600	600
款式	200mm瓶架抽 屉下柜	开口柜	开口柜	开口柜	开口柜
柜门(选配件)	无	可选	可选	可选	无
立挡(选配件)	无	无	可选	可选	无
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

# 更多XP系列产品

## 台式电力面火炉 (600宽)



PNC	283011	283012	283014	283015
型号	E0UUCEBOMOH	E0UUCDBOMOH	E0UUAEBOMOA	E0UUADBOMOA
宽 (毫米)	600	600	600	600
深 (毫米)	549	549	549	549
高 (毫米)	510	510	510	510
功率 (KW)	4	4	4	4
开口方式	三面开口	三面开口	三面开口	三面开口
GN盘尺寸	GN1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1
加热区域	双区域	双区域	双区域	双区域
感应加热	有	有	无	无
数字显示	有	有	无	无
热量调节旋钮	有	有	有	有
可编程电子控制	有	有	无	无
电源	220-240V 1N50/60Hz	380-415V 3N50/60Hz	230 V 1N50/60Hz	380-415V 3N50/60Hz
电热管可反转清洗	有	有	有	有
前、后、侧面板可拆	无	无	无	无

## 台式电力面火炉 (400宽&759宽)



PNC	283013	283016	283017
型号	E0UUAEBOMCA	E0UUBDBOMOA	E0UUBEBOMOA
宽 (毫米)	400	759	759
深 (毫米)	549	484	484
高 (毫米)	510	404	404
功率 (KW)	2	4	4
开口方式	三面开口	三面开口	三面开口
GN盘尺寸	GN2/3	GN1/1	GN1/1
加热区域	单区域	双区域	双区域
感应加热	无	无	无
数字显示	无	无	无
热量调节旋钮	有	有	有
可编程电子控制	无	无	无
电源	220-240V 1N50/60Hz	380-415V 3N50/60Hz	220-240V 1N50/60Hz
电热管可反转清洗	有	无	无
前、后、侧面板可拆	无	无	有

# 更多XP系列产品

## 台式燃气面火炉



<b>PNC</b>	<b>283032</b>
型号	E0UUAABOMPA
宽(毫米)	752
深(毫米)	500
高(毫米)	467
燃气功率(KW)	7.4
开口方式	三面开口
GN盘尺寸	GN1/1
加热区域	双区域
燃气种类	天然气
燃气接入管径	DN10

## 落地式电力炸炉 (800宽)

尺寸:800x930x850 (宽x深x高)



<b>PNC</b>	<b>285561</b>	<b>285562</b>	<b>285563</b>	<b>285564</b>
型号	EXFRPB1BWF	EXFRPB1BWQ	EXFREB1BWF	EXFREB1BWQ
功率(KW)	7.4	7.4	7.4	7.4
容积(升)	9	9	9	9
炸篮	单篮	单篮	单篮	单篮
缸体	单缸	单缸	单缸	单缸
带油泵	无	有	无	有
恒温控制	90-185	90-185	90-185	90-185
电源	220-240V 1N50/60Hz	240 V 1N50/60Hz	380-415V 3N50/60Hz	415V 3N50/60Hz
防护等级	IP24	IP24	IP24	IP24



我们所做的一切，都是为了践行卓越。  
为了洞悉并满足客户的需求，我们始终致力于提供卓越的团队、创新、解决方案和服务。作为一站式合作伙伴，我们让客户的工作和生活更轻松、便捷，并实现真正可持续性发展的生活方式。



关注我们的公众号

## 品质卓越 始终关注环境保护

- \*我们的工厂通过了 ISO 14001 认证
- \*我们的解决方案专为节能、节水，并减少洗涤剂和其他有害物排放而设计
- \*近年来，基于客户对于环境保护的需求，我们升级了超过70%的产品特性
- \*我们的技术符合ROHS和REACH标准，产品95%以上可回收再利用
- \*我们的产品全部通过了专业人员的质量测试

